



Hi-S SOFT



# ハイエスソフト

— 食品包装用ストレッチフィルム —

人々の暮らしを支える。

生鮮食品、加工食品、冷凍食品など

様々なアイテムの適正を考え、研究開発された

「ハイエスソフト」ストレッチフィルムは

効率良く、瑞々しさと美しさを演出します。

## ■ 透明感

ハイエスソフトは食品をよりクリアーにみせる透明感、そしてみずみずしい鮮度を感じさせる光沢に優れています。商品の見栄えをより良く演出します。

## ■ 防曇性

曇りやすい生鮮食品にも優れた防曇性によって、商品のディスプレイ効果を高めます。

## ■ 透過性

新鮮な野菜や果実は活発に呼吸しています。酸素、炭酸ガス、水蒸気などの適度な透過性は食品の鮮度保持を助けます。

## ■ 伸縮性

引っ張り強度、復元性に優れ、様々な食品にもすっきりとフィット。優れた伸縮性と粘着性は作業効率を高めます。

## ■ 安全性

塩ビ食品衛生協議会の自主規制基準、厚生労働省告示に基づく規格基準に適合します。

## ■ 豊富な製品群

ハイエスソフトは包装対象に合わせ、各種タイプを揃えました。豊富な製品群からお選び頂けます。

## グレード別サイズ

用途	グレード	フィルム幅(mm)														巻長さ m	ケース入数		
		200	230	250	280	300	330	350	380	400	430	450	480	500	530		幅(mm)	本	形態
手巻用	TMA			○		○		○		○		○		○		500	300/350	6	2×3
																	400/450	4	2×2
																	500	4	4×1
	V	○		○	○	○		○		○		○			750	200	6	6×1	
																250~450	4	2×2	
自動包装機用	OMF		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1,000	230~500	2	2×1	
	FIT			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1,000	250~500	2	2×1	
	OMT			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1,000	250~500	2	2×1	
	OMFC			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1,000	250~500	2	2×1	
	AMX					○		○		○		○		○	500	300~400	6	6×1	
																450~530	2	2×1	
	AWT					○		○		○					1,000	300~400	2	2×1	

※「きのご類(しいたけ等)」の包装:手巻用の場合は「Vタイプ」をご使用下さい。

### 特殊グレード

**OMT** ピロー式包装機での部分的な破れに対応した強度UP品です。

**OMFC** 一般グレードより低温特性を強化した製品です。

### ●ハイエソフトの性能を100%引き出していただくために。

極端な高温、低温での保管はラップが必要以上にべとついたり、硬くなり伸びが悪くなるなど変化が生じます。そのような場合は常温に戻してからのご使用をお願い致します。

ラップのエッジ部分を傷つけますとフィルムの巻き込みや端切れの原因になりますのでご注意ください。

包装機でのフィルム入れ替え時に、熱板、カッター刃にフィルムを触れさせないようにしてください。

触れた部分が溶着し、正常にラップが引き出せなくなることがあります。

### ⚠注意

- 用途の限定** 食品包装用以外には、使用しないでください。誤使用しますと、ケガ等の原因となり危険ですのでご注意ください。(特に体に巻いたり、ヒモの代用は危険です。)
- 乳児への注意** 誤って口に入れたりすると、窒息の恐れがあります。ラップおよび包装した食品は、赤ちゃんや小さいお子様などの手の届かない所に保管してください。
- オープンに入れないで** ラップをオーブントースターや電子レンジのオープン機能で使用すると、ラップが破れたり、溶けて食品の中に入ったりすることがありますので、使用しないでください。
- 電子レンジ使用の際の注意** 電子レンジで使用する場合は、ラップと食品が直接触れないように、深めの容器をご用意下さい。また、余分な蒸気抜きのために、爪楊枝などで穴をあけるか、一方の端を折り返してください。

- ホタテ貝の注意** 生のホタテ貝を直接ラップで包むと、異臭を放つことがありますので、ご注意ください。
- 熱源に近づけないで** ラップを熱源に近づけると、ラップがくっついて引き出せなくなりますので、ヒーター、ガスコンロ等の高温の熱源には近づけないでください。
- 保管時の注意** ラップに臭いが移ることがあります。臭いの強いもの(カビ、石鹼、香料、肥料、農薬等)の近くには保管せず、清潔な環境で保管してください。
- ラッピング作業の注意** 熱線でラッピングを切ると極微量の臭いが発生することがあります。長時間ラッピング作業をするときは、室内の換気を常時行い、空気を清浄にしてください。
- 荷扱いの取扱い注意** ダンボールケースを多段積みするときには、荷崩れ防止の処置をしてください。

## 日本カーバイド工業株式会社

機能フィルム事業部 包材ビジネスユニット  
<http://www.carbide.co.jp/>

- 本社 ■ 〒108-8466 東京都港区港南2-11-19  
TEL.03-5462-8204 FAX.03-5462-8272
- 大阪支店 ■ 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-5-9 タカクラビル  
TEL.06-6233-0502 FAX.06-6233-0507
- 九州営業所 ■ 〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋4-13-27 朝日生命福岡大橋ビル  
TEL.092-541-3077 FAX.092-541-3097